



Serie ECO 1000:

Brandmelder für Notifier Grenzwert-BMZ

Merkmale:

- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Integrierte Messwertnachführung
- Ein optionales Laser-Testgerät ermöglicht einen Funktionstest der Melder mittels modulierten Laserstrahl
- Geschützt gegen Verpolung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- Auswahl an verschiedenen Sockeln
- Kurzschlussfeder im Sockel
- Diebstahlsicherung
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)

Thermomaximalmelder der Serie ECO 1000 für Grenzwert-BMZ

Technische Daten

VdS-Nummer:	G 204042
CPD-Nummer:	0832-CPD-0068
Ansprechverhalten:	Klasse BS
Betriebsspannung:	8 bis 30 VDC
Ruhestrom:	60 µA
Betriebstemperatur:	-30°C bis +80°C
Auslösetemperatur:	ca. 78°C
rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nicht kondensierend)

max. Überwachungshöhe:	6 m
Maße inkl. Standardsockel:	Ø 102 x H 40,5 mm
Gewicht:	70 g

Passendes Zubehör:



• **ECO 1000B Sockel der Serie ECO 1000**

VdS-Nummer:	siehe Melder
Kabeleinführung:	uP
Klemme für Parallelanzeige:	ja
Maße:	Ø 127 x H 29 mm
Gewicht:	ca. 45 g



• **ECO 1000DB Sockel der Serie ECO 1000**

VdS-Nummer:	siehe Melder
Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für Parallelanzeige:	ja
Maße:	Ø 102 x H 33 mm
Gewicht:	ca. 80 g



• **ECO 1000BREL12L Sockel der Serie ECO 1000**

Schaltleistung Wechsler:	1 A - 30 VDC
Betriebstemperatur:	-30°C bis +80°C
rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 93% (nicht kondensierend)
Betriebsspannung:	12 VDC
Kabeleinführung:	uP
Maße:	Ø 127 x H 29 mm
Gewicht:	ca. 100 g

ECO 1004T
Melder der Serie ECO 1000

Grenzwertmelder

• **ECO 1000BREL24L Sockel der Serie ECO 1000**

Schaltleistung Wechsler: 1 A - 30 VDC
 Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C
 rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 93% (nicht kondensierend)
 Betriebsspannung: 24 VDC
 Kabeleinführung: uP
 Maße: Ø 127 x H 29 mm
 Gewicht: ca. 100 g



• **ECO 1000RTU Sockel der Serie ECO 1000**



• **STI 9601 Sockelzubehör**

Maße: Ø 210 x H 70 mm



• **STI 9602 Sockelzubehör**

Maße: Ø 215 x H 108 mm



• **RMK-400-WH Sockelzubehör**

Kabeleinführung: uP
 Gewicht: ca. 100 g
 Farbe: reinweiß



• **200/350 Sockelzubehör**

Neigungswinkel: 0 bis 90°
 Höhe: 200 bis 350 mm



• **400/550 Sockelzubehör**

Neigungswinkel: 0 bis 90°
 Höhe: 400 bis 550 mm



• **D-80 Sockelzubehör**



• **W-150 Sockelzubehör**

Maße (B x H): 150 x 110 mm



• **SO-90 Sockelzubehör**

Neigungswinkel: 0 bis 90°



• **NBS3D Meldersockelsirene Grenzwert**



CPD-Nummer: 0832-CPD-0393
 Betriebsspannung: 10 bis 27 VDC
 Betriebsstrom: 8 mA - 24 VDC (DIN-Ton)
 Betriebsstrom: 12 mA - 24 VDC (800Hz-High)
 Schalldruckpegel (DIN-Ton): max. 90 dB(A) - 24 VDC
 Schalldruckpegel (800 Hz): max. 92 dB(A) - 24 VDC
 Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
 rel. Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend)
 Maße: Ø 117 x H 30 mm
 Gewicht: 200 g
 Farbe: weiß
 Schutzart: IP 21C
 --neue Spalte--