



Serie ECO 1000:

Brandmelder für Notifier Grenzwert-BMZ

Merkmale:

- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Integrierte Messwertnachführung
- Ein optionales Laser-Testgerät ermöglicht einen Funktionstest der Melder mittels modulierten Laserstrahl
- Geschützt gegen Verpolung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- Auswahl an verschiedenen Sockeln
- Kurzschlussfeder im Sockel
- Diebstahlsicherung
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)

Standard-Sockel - höhere Ausführung für Grenzwertmelder der Serie ECO 1000 in

Verbindung mit einer BMZ

Technische Daten

VdS-Nummer:	siehe Melder
Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für Parallelanzeige:	ja
Maße:	Ø 102 x H 33 mm
Gewicht:	ca. 80 g