

Manueller Schlauchaufroller



Manueller Schlauchaufroller aus Niro-Chromstahl V2a mit Handkurbel zum Aufrollen des Schlauches, mechanische Bremse bzw. Arretierung. Mit EPDM-Schlauch, abriebfesten Schlauch oder Lebensmittelschlauch mit Innendurchmesser 19mm oder 25mm. Schlauchlängen 20m, 30m, oder 40m (auf Anfrage auch andere Längen). Strahlrohr oder Waschpistole gummiert. ca. 2m Verbindungsschlauch.

Eignet sich für Industrie, Handwerk, Behörden (z.B. Sportplätze, Hallenbäder). Der Betriebsdruck ist vom Schlauch abhängig. In der Regel für max. 10-14 bar. (Hochdruck auf Anfrage.)

Weitere Varianten:

- Aus V4a Niro-Chromstahl (1.4571) für Hallenbäder
- Ex-geschützte Variante
- Mit Schlauchwagen

Dimensionen:

Je nach Schlauchlänge und Schlauchdurchmesser.
Breite inkl. Kurbel: Von 480mm bis max. 890mm
Scheibendurchmesser ca. 480mm

Strahlrohr gummiert
für Schlauch ID 19mm



Strahlrohr Unifire HS 10
für Schlauch ID 25mm



Schlauchwagen zu manuellem Schlauchaufroller

