



Einsatzbereiche

Der ideale Pulverlöscher mit 2 kg Inhalt für Motorfahrzeuge, Wohnmobile, Camping, Motorboote und Orte mit beschränktem Platzangebot. Der GD-2 findet in seiner kompakten Bauart mit Halterung und 2 Befestigungsbändern – liegend oder stehend – überall seinen geeigneten Platz.

Luogo d'impiego

L'estintore a polvere da 2 kg è l'ideale per i veicoli a motore, i camper, il campeggio, le barche a motore e tutti i luoghi dove lo spazio disponibile è limitato. Grazie alla sua forma compatta con supporto dotato di due-cinghie di fissaggio, GD-2 trova spazio ovunque, sia in posizione verticale, sia orizzontale.



- 1 Bedienungshebel rot
- 2 Sicherung gelb
- 3 Manometer
- 4 Löschdüse
- 5 Behälter
- 6 Halterung

- 1 Impugnatura di azionamento, rossa
- 2 Sicurezza, gialla
- 3 Manometro
- 4 Ugello
- 5 Recipiente
- 6 Supporto

Beschreibung

MINIMAX-Handfeuerlöscher, Typ GD-2, geeignet für die Brandklassen A, B, C; Stahlblechbehälter durch robuste Polyesterharz-Beschichtung gegen Korrosion geschützt; mit Überdrucksicherung und Manometer; Bedienungseinrichtung in zäher Kunststoffkappe eingekleidet. Durch die VKF zertifiziert und durch die kantonalen Brandschutzbehörden zugelassen.

Nach dem Löscheinsatz

müssen Feuerlöscher unverzüglich gefüllt und wieder betriebsbereit gemacht werden. Sämtliche Prüf- und Fülldienste übernimmt Ihre MINIMAX-Servicestation in Ihrer Nähe.

Descrizione

L'estintore MINIMAX tipo GD-2 è indicato per le classi d'incendio A, B, C; recipiente in lamiera d'acciaio protetto dalla corrosione con un robusto rivestimento sintetico; con manometro e dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione; impugnatura incorporata in un solido cappuccio sintetico.

Certificato dall'AEAI e omologato dalle autorità cantonali di protezione antincendio.

Dopo l'uso

Gli estintori devono essere immediatamente riempiti e pronti all'uso. L'agenzia MINIMAX della vostra regione provvederà al controllo e alle ricariche.

Wirkungsweise

Das MINIMAX-Löschpulver wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Seine Löschwirkung beruht auf dem antikatalytischen Effekt, d.h. der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges verursacht eine Ketten-Abbruchreaktion. Durch die Bildung von Schmelzschichten auf glutbildenden Brandstoffen übt das MINIMAX-Löschpulver darüber hinaus einen Sperreffekt aus. Dadurch werden die Diffusion von Luftsauerstoff in den Brandherd und die Aufheizung der unmittelbaren Brandumgebung verhindert. Rückzündungen werden unterbrochen.

Funzionamento

La polvere d'estinzione MINIMAX è utilizzata per combattere gli incendi della classe A, B e C. Lo spegnimento è basato sull'effetto anticatalitico. L'intervento delle particelle di polvere nella procedura di combustione provoca un'interruzione a catena. Nell'incendio che forma brace, l'effetto coprente della polvere impedisce all'ossigeno presente nell'aria di alimentare il braciere. L'effetto soffocamento impedisce inoltre al fuoco di riaccendersi.

Typ Tipo	Löschmittelmenge Contenuto	Spritzdauer Durata utilizzo	Spritzweite Distanza del getto	Spritzhöhe Altezza getto	Leistungsklasse Classe d'efficacia			Masse in mm Dimensioni in mm		Gewicht Peso
					A	B	C	Höhe Altezza	Ø	
GD-2	2 kg	11 s	6 m	4 m	13	89	•	320	110	3.5 kg