

Estintore LW WS

Estintore con soluzione salina, privo di fluoro, incendi batterie



Lunga durata, manutenzione economica, ecologico grazie all'agente estinguente senza aggiunta di PFAS

Ambito di applicazione

L'estintore LW WS con soluzione salina attiva è ideale per combattere incendi di materiali solidi con formazione di brace. L'agente estinguente privo di fluoro consente un intervento efficace con pochi residui.

Gli ambiti tipici di applicazione includono uffici, hotel, aree abitative, depositi di carta e tessili, superfici di vendita ed esposizione, nonché magazzini di materiali organici. Tutti gli estintori MINIMAX soddisfano le più recenti tecnologie e gli standard di qualità più elevati conformemente alla norma europea EN3.

Modalità di azione

L'agente estinguente privo di fluoro a base di soluzione salina attiva combatte efficacemente gli incendi incipienti della classe di fuoco A.

Agisce con duplice effetto: da un lato la soluzione abbassa la temperatura grazie all'elevata capacità di assorbimento del calore; dall'altro, i sali in essa contenuti creano uno strato di separazione che blocca l'afflusso di ossigeno. In questo modo si evitano le riaccensioni e si neutralizzano i gas infiammabili. L'ugello speciale consente un getto mirato, anche in presenza di materie plastiche che fondono.

Descrizione

Questo estintore è adatto per la classe di fuoco A. Il contenitore in lamiera d'acciaio ha un rivestimento in plastica durevole. L'apparecchio di ricarica è dotato di una bombola interna in acciaio ad alta pressione. La leva resistente alla corrosione è realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK). L'apparecchio viene fornito completo di supporto a parete. È certificato dalla VKF ed è approvato dalle autorità cantonali per la protezione antincendio.



- 1 Contenitore
- 2 Leva
- 3 Sicurezza
- 4 Tubo
- 5 Ugello

Tipologia	Contenuto	Durata	Distanza	Campo di funzionamento	Classi	Altezza	Ø	Peso
LW-6 WS	6 litri	39 s	6 m	0°C - +60°C	A43	550 mm	160 mm	11.7 kg
LW-9 WS*	9 litri	72 s	6 m	0°C - +60°C	A55	550 mm	190 mm	15.8 kg

* La versione da 9 litri è adatta anche per la lotta contro incendi di piccole batterie agli ioni di litio (es. e-bike) fino a 50 V AC / 120 V DC