

Extincteur LW WS

Extincteur à solution saline, sans fluor, feux de batteries



Longue durée de vie, entretien économique, écologique grâce à l'agent extincteur sans ajout de PFAS

Domaine d'application

L'extincteur à solution saline LW WS est idéal pour combattre les incendies de matériaux solides formant des braises. L'agent extincteur sans fluor permet une lutte contre l'incendie efficace avec peu de résidus.

Les domaines d'application typiques comprennent les bureaux, les hôtels, les zones d'habitation, les entrepôts de papier et de textiles, les surfaces de vente et d'exposition ainsi que les dépôts de matériaux organiques. Tous les extincteurs MINIMAX sont conformes aux dernières technologies et aux normes de qualité les plus élevées selon la norme européenne EN3.

Mécanisme d'extinction

L'agent extincteur sans fluor à base de solution saline active est idéal pour la lutte contre les départs de feu de la classe A.

Cet agent agit de manière doublement efficace : d'une part, la solution réduit la température grâce à sa capacité élevée d'absorption de chaleur ; d'autre part, les sels contenus créent une couche de séparation qui empêche l'apport d'oxygène. Cela évite les réinflammations et bloque les gaz inflammables. La buse spéciale permet un jet ciblé, même sur les plastiques fondus.

Description

Cet extincteur est adapté aux incendies de la classe A. Le réservoir en tôle d'acier est revêtu d'un revêtement plastique permanent. Le dispositif de recharge est équipé d'une bouteille en acier haute pression interne. La vanne de commande résistante à la corrosion est fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre (GFK). L'appareil est fourni complet avec support mural. Il est certifié par la VKF et approuvé par les autorités cantonales pour la protection contre les incendies.



- 1 Conteneur
- 2 Levier
- 3 Sécurité
- 4 Tuyau
- 5 Buse

Type	Contenu	Durée de jet	Portée	Plage de fonctionnement	Classes de feu	Hauteur	ø	Poids
LW-6 WS	6 litres	39 s	6 m	0°C - +60°C	A43	550 mm	160 mm	11.7 kg
LW-9 WS*	9 litres	72 s	6 m	0°C - +60°C	A55	550 mm	190 mm	15.8 kg

* La version 9 litres convient également à la lutte contre les incendies de petites batteries lithium-ion (p. ex. vélos électriques) jusqu'à 50 V AC / 120 V DC